

# Exotic

8C | 12C | 17C



## EXOTIC



Exotic är en fristående bergvärmepump som kan dockas till ditt befintliga tanksystem eller till en av våra VPX systemtankar. Exotic är utvecklad i modulmått för att passa direkt under t.ex. en arbetsbänk. De låga byggmåttan medför att den även passar i t.ex. låga källare där höjden begränsar andra lösningar.

Exotic har en lång historia i vårt produktsortiment och har under åren optimerats för bättre prestanda och ökad driftsäkerhet. Exotic är en av de mest driftsäkra värmepumpar du hittar på svenska marknaden. Utvecklad och tillverkad i Sverige, konstruerad i rostfri plåt.

3 storlekar: 8 kW; 12 kW; 17 kW

- Extremt tyst med separat kompressorisolering
- Scrollkompressor utvecklad för värmepumpsdrift
- Integrerad styrning i värmepumpen
- Upp till 63 °C varmt vatten
- Kopplas samman och kommunicerar med Euronoms systemtankar VPX alternativt dockas enkelt till befintligt tanksystem.
- Upp till 14 års extra trygghet

## Exotic

Exotic används när du vill utnyttja energin från berget, marken eller kanske från någon sjö. Den stora fördelen är att den på ett väldigt flexibelt sätt kan dockas till de flesta tankar/pannor. Varför kasta ut något som fortfarande fungerar och kanske håller i många år framöver? Värmepumpen har styrning inbyggt för de grundläggande funktionerna. Bästa systemet får man dock i kombination med systemtank VPX

En bergvärmepump står inomhus vilket innebär att den måste vara tyst. Exotic är utvecklad för att inte låta mycket mer än ett kylskåp. Specialsydd kompressorisolering, asfaltmattor och speciella vibrationsdämpare innebär att du kan sova gott om nätterna.

## 14 års trygghet

Vi vill att du ska känna dig helt trygg när du väljer en värmepump från Euronom. Förutom den 3-åriga garantin får du på köpet en försäkring som täcker eventuella skador de första 6 åren. Därefter kan du förlänga denna försäkring årsvis. Gäller för privatpersoner.

## Hur kan värmepumpen styras

Väljer du att behålla ditt befintliga tanksystem kan Exotic styras på lite olika sätt beroende på hur ditt system ser ut.

### Enkel styrning – fast temperatur

Exotic jobbar mot en bestämd tanktemperatur som du ställer in i displayen och därefter tillgodoses både värme och varmvatten.

### Enkel styrning – flytande temperatur

Exotic jobbar med en varierande tanktemperatur som beror på uttemperaturen. Detta kallas "flytande kondensering" och brukar vara det mest lönsamma då man bara gör så varmt vatten som huset behöver för tillfället.

## Tillbehör

Enklast är att styra Exotic direkt från värmepumpens display. Vill du ha mer översikt och göra enklare inställningar väljer du vår display Exotrol Mini.

Vill du styra ännu mer? Med styrningen Exotrol Master får du en komplett värmestyrning som styr allt i ditt pannrum.

Tekniska data	Exotic 8C	Exotic 12C	Exotic 17C
Art.nr	9774700601	9774700701	9774700801
Dimensioner b x h x d	598 x 900 x 650		
Vikt	120 kg	137 kg	142 kg
Ljudisolering	kompressor- + chassi-isolering		
Elektriska data	400 V N PE		
Avsäkring	10 A		16 A
Mjukstart kompressor	standard		
Anslutning värmebärare	Ø 22		
Anslutning köldbärare	Ø 28		
Tryckfall kondensor	2,2 kPa	4,3 kPa	6,2 kPa
Tryckfall förångare	4,5 kPa	6,1 kPa	8,2 kPa
Max vattentemperatur	63 °C		
Köldmedia	R407C		
Fyllnadsmängd	1950 g	1950 g	2500 g
Prestanda*	Exotic 8C	Exotic 12C	Exotic 17C
Värmeeffekt 0/35	7,69 kW	11,25 kW	16,45 kW
COP 0/35	4,4	4,4	4,5
Värmeeffekt 0/45	7,33 kW	10,70 kW	15,75 kW
COP 0/45	3,5	3,4	3,6
Värmeeffekt +5/35	9,17 kW	13,35 kW	19,35 kW
COP +5/35	5,1	5,0	5,2
Värmeeffekt +5/45	8,65 kW	12,60 kW	18,40 kW
COP +5/45	4,0	4,0	4,1

\* All prestandadat enligt EN14511 (inkl cirkulationspumpar). Ej jämförbar med EN255.  
Med reservation för ändringar utan föregående notis.