

ExoTrol[®]

ExoTrol PRO - styrsystem



- Två modeller som styr upp till 5 värmepumpar
- Styr upp till 2 solfångarkretsar
- Övervakningsbar via internet och intranet
- Reglerar upp till 3 shuntkretsar som standard

EXOTROL PRO

- ETT ANVÄNDARVÄNLIGT STYRSYSTEM

ExoTrol Pro finns i två utföranden, en för att styra maximalt tre värmepumpar och en variant för upp till fem värmepumpar, anslutna mot en eller två ackumulatortankar. ExoTrol Pro styr upp till tre olika tillsatser av energi medan krafttillförsel sker i separat skåp.

ExoTrol Pro har ett stort antal förinställda reglerfall och kan också programmeras inom vida gränser. Flytande eller fast kondensering kan tillämpas upp till reglerfallet. ExoTrol Pro kan enkelt kopplas upp via ModBus kommunikation, 3G router eller fast nätverk för såväl övervakning som styrning.



Skåpet. Euronom har utvecklat en genomtänkt konstruktionslösning med exempelvis uppdelad styr- och starkström vilket underlättar installation av tillval och underhåll.



Operatörspanelen. En tydlig pekskärm gör injusteringen enkel.



Elektroniken. All extern anslutning görs via snabbplintar som förenklar installationen.

MODELL	Pro-3	Pro-5	
Antal värmepumpar	max 3	max 5	st
Antal shuntstyrningar	2	3	st
Extra shuntstyrning	tillval	tillval	st
Solstyrning	tillval (max 2)	tillval (max 2)	st
Värmemängdsmätare	tillval	tillval	-
Tillsatsenergi	2 steg	3 steg	st
Ytterligare funktioner	tillval	tillval	-
Dimensioner	600x800x260	800x800x260	mm
Vikt	42	54	kg

I ovanstående ingår bara styrfunktioner i skåpet. Ställdon, givare, flödesmätare m.m. offereras separat.



LÄS MER OM EURONOMS ÖVRIGA VÄRME-PRODUKTER PÅ www.euronom.se